

CDS 系列

后备机式UPS



规格型号	CDS400	CDS600	CDS800
容量	400 VA / 240 W	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W
输入			
电压	220 VAC	220 VAC	220 VAC
电压范围	180-260 VAC	170-280 VAC	162-268VAC
频率	50 Hz		
输出			
电压范围(电池模式)	±10%		
频率范围(电池模式)	50 Hz ±1 Hz		
转换时间	一般 2-6 ms, 最多不超过10ms		
波形 (电池)	模拟正弦波		
电池			
电池型号 & 数量	12V/4 Ah x 1	12V/7 Ah x 1	12V/9 Ah x 1
充电时间	6 小时充至90%		
指示灯说明			
市电模式	绿灯亮		
电池模式	绿灯闪		
警告声音			
电池模式	每10秒响一声		
电池电量低	每1秒响一声		
过载	每0.5秒响一声		
错误	连续鸣响		
保护功能			
全面保护	过载, 深度放电及过充保护		
物理性能			
尺寸, 宽 x 深 x 高 (mm)	101 x 279 x 142		
重量 (kg)	3.55	4.2	4.9
使用环境			
湿度	0-90% 湿度且0-40°C 温度		
噪音	小于40dB		

现行产品规格若有变更不再另行通知